

施設・屋外照明／総合力タログ2016▶2017 (No.GC-25) 正誤表

平素は格別のお引き立て誠にありがとうございます。施設・屋外照明／総合力タログ2016▶2017 (No.GC-25)におきまして誤った記載箇所がございました。ご利用いただいておりますお客様には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。本正誤表をご確認のうえ、ご活用ください。また弊社ホームページにおきましては、下記修正が反映されたPDFを公開しております。

頁	訂正内容	誤	正
158	レディオック エリア アリビオのポール挿入寸法	ポール挿入寸法: $\phi 76.3 \times 80\text{mm}$	ポール挿入寸法: $\phi 76.3 \times 80\text{mm}$ 及び $\phi 60.5 \times 90\text{mm}$
202	レディオック 防湿形ラインユニットのオプション 専用中継ケーブル・専用電源ケーブルの価格	オープン価格	△オーダー
250	レディオック シーリング HB 投光器タイプ HG形の価格	△ ¥457,850	△ ¥467,850
251	レディオック シーリング HB HG形の価格	△ ¥341,350	△ ¥351,350
252	レディオック シーリング HB 投光器タイプ SG形の価格	△ ¥220,000	△ ¥230,000
275	レディオック フラッド スポラート160Wタイプ 高温対応形 狹角タイプの固有エネルギー消費効率	固有エネルギー消費効率 115.7lm/W(100V) 118.6lm/W(200V/242V)(昼白色タイプ) 86.6lm/W(100V) 88.8lm/W(200V/242V)(電球色タイプ)	固有エネルギー消費効率 107.2lm/W(100V) 109.9lm/W(200V/242V)(昼白色タイプ) 86.6lm/W(100V) 88.8lm/W(200V/242V)(電球色タイプ)
279	レディオック フラッド スポラート65Wタイプ 高温対応形 中角タイプ・広角タイプの 固有エネルギー消費効率	固有エネルギー消費効率 118.4lm/W(100V) 122.2lm/W(200V/242V)(昼白色タイプ) 97.2lm/W(100V) 100.3lm/W(200V/242V)(電球色タイプ)	固有エネルギー消費効率 118.4lm/W(100V) 122.2lm/W(200V/242V)(昼白色タイプ) 95.8lm/W(100V) 98.8lm/W(200V/242V)(電球色タイプ)
407,1099	レディオック LEDアイランプSP-W 77W (屋外用・サービスステーション用器具用)の 平均演色評価数	Ra70	Ra80
439	レディオック LEDベースライト(LEDユニット一体形) 40W形 トランジスタ形の適合ガード	PF41511(P470)	PF41501(P470)
453	直管LEDランプ LDL110用ベースライト ELV80211PX2/24の適合ガード	PF81512(P470)	PF82502(P470)
461	直管LEDランプ LDL20用ベースライト ELT20101PX9の適合ガード	記載なし	適合ガード: PF21501 (P470)
582	Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)の質量	EXILF1211SA9U-16(22,28) 質量: 7.0kg	EXILF1211SA9U-16(22,28) 質量: 11.5kg
		EXILF2211SA9U-16(22,28) 質量: 8.0kg	EXILF2211SA9U-16(22,28) 質量: 12.5kg
		EXILF3211SA9U-16(22,28) 質量: 8.3kg	EXILF3211SA9U-16(22,28) 質量: 12.8kg
		EXILF9211SA9U-22 (電源送り無し) EXILF9211SA9UF-22 (電源送り有り) 質量: 7.0kg	EXILF9211SA9U-22 (電源送り無し) EXILF9211SA9UF-22 (電源送り有り) 質量: 11.2kg
		EXILF211SA9U-0 (取付ピッチ500mm) 質量: 6.5kg	EXILF211SA9U-0 (取付ピッチ500mm) 質量: 11.0kg
		EXILF8211SA9U-L 質量: 6.5kg	EXILF8211SA9U-L 質量: 11.0kg
682	アクリルシリコン樹脂塗装ポールの $\phi 60.5\text{mm}$ の記載	PMW43-2502BG/A20/GM PMW43-2502BG/A20/DBR PNW2503BG/A20/GM PNW2503BG/A20/DBR PM30-2502BG/A20/GM PM30-2502BG/A20/DBR	レディオック エリア セレーネ不適合
769	アイ ハロゲンライト<500Gシリーズ>パイプ吊形の 価格	JGW172P ¥23,700	JGW172P ¥26,400
		JGW652P ¥24,400	JGW652P ¥27,100
842	EHCL15002W/NSAN8の 公共施設用照明器具形式	LED高天井器具(中角タイプ) LSR3M-20000LM	LED高天井器具(広角タイプ) LSR3W-20000LM
		LED高天井器具(中角タイプ) LSR3M-20000LM	LED高天井器具(広角タイプ) LSR3W-20000LM
850	太陽灯(LED灯) LSA1-300LM(TLE1047LS10)の 価格	△ ¥375,000	△ ¥385,000
945	密閉形 構内灯スタンド形・ハイウェイ形・柱上形の内容	掲載内容は削除となります。	
1044	ITACS-self(アイタックス セルフ)子機 汎用形の 価格	*¥12,000	*¥13,200

噴水・水中用照明「W0011」「W0010」用適合ランプ

2016年3月生産終了品の噴水・水中用照明「形式:W0011及びW0010」用のメンテナンス用ランプは下記となりますのでご案内いたします。

種類・形式	価格	定格電圧 (V)	大きさ (W)	軸光度 (cd)	定格寿命 (時間)	口金
シールドビーム 白熱電球 PAR110V150W	△オーダー	110	150	8000	1500	ねじ端子
シールドビーム ハロゲン電球 PAR110V300W	△オーダー	110	300	30000	1300	ねじ端子
シールドビーム ハロゲン電球 PAR110V500W	△オーダー	110	500	35000	1300	ねじ端子