

表 1 照明設備数量表

区分	走路照明				決勝線照明	多目的照明	
投光器の種類	ルーバ内蔵 パワービーム™ (中角配光)	ルーバ内蔵 パワービーム™ 外付ルーバ (中角配光)	ルーバ内蔵 パワービーム™ (広角配光)	ルーバ内蔵 マルチスペース™ (中角配光)	ハロゲン電球用 投光器 (狭角配光)	外付ルーバ ビームオン® (中角配光)	ハロゲン電球用 投光器 (中角配光)
器具形式	HSF224-R3/ 内蔵ルーバ	HSF224-R3/ 内蔵ルーバ 外付ルーバ	HSF225-R3/ 内蔵ルーバ	HOF122X/ 内蔵ルーバ	JDF1002SX	H574DX HL6002	JDF1002DX
ランプ形式	MSD2000BED-I	MSD2000BED-I	MSD2000BED-I	MT1500A-D/BH	JD220V1000W/I	M1000B/BUH-IC	JD220V1000W/I
メインスタンド (H=22.0m)	—	34	13	—	—	36	2
メインスタンド下 (H=7.3m)	—	—	—	—	6	—	—
西サイドスタンド (H=13.0m)	6	—	—	24	—	—	—
東サイドスタンド (H=13.0m)	6	—	—	24	—	—	—
照明鉄塔	A 1 (最下段 高 H=27.0m)	4	8	7	—	28	1
	A 2 (最下段 高 H=27.0m)	8	4	7	—	28	1
	B 1 (最下段高 H=27.0m)	5	4	5	—	18	1
	B 2 (最下段高 H=27.0m)	4	5	5	—	18	1
決勝線照明柱 (H=3.4~5.0m)	—	—	—	—	6	—	—
合計	33	55	37	48	12	128	6