

防雨形 (IP23)

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

注)

1. 壁面取付専用器具です。水抜穴がある面が下側になります。
上下逆さま取付、天井面取付、横向き取付、補強のない場所への取付、
取付面がパッキンより小さい面への取付はしないでください。
2. 壁面に凹凸がある場合、パッキンとの隙間をコーキングしてください。
3. 器具と被照射面との距離は1m以上はなしてください。
4. 壁面に取付ける際にはM10ボルト（出幅20～30mm）2本を
用いてください。
5. 器具内での送り配線はしないでください。
6. 器具に積雪、氷結のある場所に使用する場合は、これを除去する必要
があります。
7. 施工時などの一時的な点灯確認以外で、日中に点灯しないでください。
※ インバータは標準組込み、ランプは別売りです。

電気特性		
定格電圧	100V	200V
入力電力	171W	166W
入力電流	1.71A	0.84A
定格周波数	50Hz/60Hz 共用	

適合ランプ	セラルクス	150W
	ハイラックス (2500Kを除く)	
設計許容風速	60m/s	
仕上色	黒色サテン(3分艶あり)(近似マンセル N1)	

⚠ 安全上のご注意

- ・ 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、常時湿度
85%を超える場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
- ・ 周囲温度が35℃を超える場所では使用しないでください。
- ・ 器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明
書を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄の
当社営業所までお問合せください。

9	パッキン	EPTゴム t3	1	黒色
8	ソケット	磁器	1	E26
7	反射板	アルミ t1.2	1	鏡面
6	下面パネル	強化ガラス t4	1	透明
5	取付板	ステンレス t1.5	1	アクリル樹脂焼付塗装
4	インバータ	組立品	1	150W用
3	安定器ボックス	アルミ铸件	1	アクリル樹脂焼付塗装
2	枠	ステンレス t1	1	アクリル樹脂焼付塗装
1	本体	ステンレス t1	1	アクリル樹脂焼付塗装
部番		部 品 名	材質・材厚	数
				備 考

品 名	屋外ブラケット			
	HBL3033BHE			
質量	6.9kg	単位	mm	尺度
図 番	EIS000383-2			