

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

防雨形

ELS

Technical drawing of the HCF1502 spotlight. It includes a front view with dimensions 232 (width), 114 (height), and 17 (base width). A side view shows a height of 219 and a width of 168. A detail view shows a mounting bracket with dimensions 32, 23, and 35, and a hole diameter of 11mm. A diagram shows the adjustable angle of the spotlight, ranging from 2° to 56°.

設計許容風速	受圧面積
60m/s	0.03m ²

出線	クロロプレンキャブタイヤケーブル 1.0mm ² ×3心(茶,青,緑/黄:アース) 器具外寸法:380mm
仕上色	ダークグレイ(半艶) (日塗工 FN-30)

適合ランプ	MT150(F)CE-L(DW)(WW)(W)(N)/S MT150(F)CE-NR/S-T30 MT150(F)CEH-DW(WW)(W)/S MT150(F)CE-DW(WW)(W)/S-G NHT150(F)SDX MT150(F)SLW(SDW)(SW)(D) MT150(F)C-R/S MT150(F)/V(G)
-------	---

安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

9	パッキン押え	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
8	前面化粧パッキン	EPゴム	1	
7	ソケット	磁器	1	E26
6	ふっ素樹脂膜	ふっ素樹脂	2	
5	アーム	ステンレス t3	1	ポリエステル焼付塗装
4	支持リング	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
3	ホルダー	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
2	前面ガラス	強化ガラス t4	1	透明
1	反射板	アルミ t1.2	1	鏡面

部番	部品名	材質・材厚	数	備考
				シリカガラス処理後 外面アクリル焼付塗装

器具可動角度

上記以外の本体取付方向制限はありません。
(エニーポジション構造)

注)

- 振動や衝撃の激しい所、腐食性のガスが生じる所、湿度が85%を超える所、海岸に近い塩害地域、粉塵の多い所等では使用しないでください。
- 周囲温度が-5℃未満及び35℃を超える環境下では使用しないでください。
- 器具は、構造物等の平滑な面に取り付けてください。

品名	サイン広告用投光器 アーバンアクト
重量	1.3Kg
単位	mm
尺度	1 / 4
図番	LLPD03515-1

130910
110422

田辺

水嶋

村田

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

岩崎電気株式会社

CAD 様No2208