

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。


生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

ELS

防雨形


角度微調整用ボルト
(可動範囲 $\pm 5^\circ$)



ランプ交換方向
ランプ交換用
間隔 200以上


生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

3- $\phi 12.5$ 穴
(取付用)







生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。



下図の様に横向き、斜めには、取付けないでください。



生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

設計許容風速	60m/s
受圧面積	0.10m ²

パルス停止機能付
温度ヒューズ付(復帰型)
電流ヒューズ付(非復帰型)

電気特性

定格入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	入力電力 (W)
100/200 共用	50/60 共用	100V:1.71 $\pm 10\%$ 200V:0.84 $\pm 10\%$	100V:171 $\pm 10\%$ 200V:166 $\pm 10\%$

仕上色	HCF1577BHE	ダークグレイ(半艶) (日塗工 FN-30)
	HCF1577BHE/W	ホワイト(半艶) (日塗工 FN-95)

口出線	クロロプレンキャブタイヤケーブル 1.0mm ² ×3心(茶, 青, 緑/黄:アース) 器具外寸法: 1200mm
-----	--

安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

適合ランプ	MT150(F)CE-L(DW)(WW)(N)/S MT150(F)CE-NR/S-T30 MT150(F)CEH-(DW)(WW)(W)/S MT150(F)SLW(SDW)(SW)(D) MT150(F)C-R/S MT150(F)/V(G)
-------	--

注)

- 振動や衝撃の激しい所、腐食性のガスが生じる所、湿度が85%を超える所、海岸に近い塩害地域、粉塵の多い所等では使用しないでください。
- 周囲温度が-5℃未満及び35℃を超える環境下では使用しないでください。
- 器具は、構造物等の平滑な面に取り付けてください。

130918



12	電子安定器		1	150W
11	ソケット	磁器	1	E26(水平点灯用)
10	ルーバー	鋼板t1	1	セラミック塗装 黒色
9	補助反射板	アルミt0.5	1	鏡面
8	放熱キャップフィン	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
7	ランプホルダー	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
6	光源筒	アルミ押出材	1	ポリエステル焼付塗装
5	アーム締付ネジ	アルミダイカスト	2	ポリエステル焼付塗装
4	アーム	ステンレスt3	1	ポリエステル焼付塗装
3	インバータケース	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
2	前面ガラス	強化ガラスt4	1	透明
1	反射板	アルミt1.5	1	シリカガラス処理後外面アクリル焼付塗装
部番	部品名	材質・材厚	数	備考

品名	サイン広告用投光器 アーバンビューダイレクト β			
	HCF1577BHE HCF1577BHE/W			
質量	4.5kg	単位	mm	尺度 1 / 6
図番	LLPD03524-1			

岩崎電気株式会社

CAD 図No2208