


ELS

防　雨　形





下図の様に横向き、斜めには、取付けないでください。



設計許容風速	60m／s
受圧面積	0.10m²

パルス停止機能付
温度ヒューズ付〔復帰型〕
電流ヒューズ付〔非復帰型〕

電気特性

定格入力電圧〔V〕	周波数〔Hz〕	入力電流〔A〕	入力電力〔W〕
100/200 共用	50／60 共用	100V:1.71±10%	100V:171±10%
		200V:0.84±10%	200V:166±10%

仕上色	HCF1577BHE	ダークグレイ〔半艶〕〔日塗工 FN-30〕
	HCF1577BHE/W	ホワイト〔半艶〕〔日塗工 FN-95〕
口出線	クロロプレンキャブタイヤケーブル 1.0mm²×3心〔茶,青,緑/黄:アース〕 器具外寸法：1200mm	
適合ランプ	MT150(F)CE-L(DW)(WW)(N)/S MT150(F)CE-NR/S-T30 MT150(F)CEH-(DW)(WW)(W)/S MT150(F)SLW(SDW)(SW)(D) MT150(F)C-R/S MT150(F)/V(G)	

⚠ 安　全　上　の　ご　注　意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問合わせください。

部番	部品名	材質・材厚	数	備考
12	電子安定器		1	150W
11	ソケット	磁器	1	E26〔水平点灯用〕
10	ルーバー	鋼板t1	1	セラミック塗装 黒色
9	補助反射板	アルミt0.5	1	鏡面
8	放熱キャップフィン	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
7	ランプホルダー	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
6	光源筒	アルミ押出材	1	ポリエステル焼付塗装
5	アーム締付ネジ	アルミダイカスト	2	ポリエステル焼付塗装
4	アーム	ステンレスt3	1	ポリエステル焼付塗装
3	インバータケース	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
2	前面ガラス	強化ガラスt4	1	透明
1	反射板	アルミt1.5	1	シリカガラス処理後外面アクリル焼付塗装

注）
1. 振動や衝撃の激しい所、腐食性のガスが生じる所、湿度が85%を超える所、海岸に近い塩害地域、粉塵の多い所等では使用しないでください。
2. 周囲温度が-5℃未満及び35℃を超える環境下では使用しないでください。
3. 器具は、構造物等の平滑な面に取り付けてください。

130918

田辺　水嶋　村田

品名	サイン広告用投光器 アーバンビューダイレクトβ				
	HCF1577BHE HCF1577BHE/W				
質量	4.5kg	単位	mm	尺度	1／6
図番	LLPD03524-1				

岩崎電気株式会社

CAD 扶No2208