

# 施設・屋外照明／総合カタログ2016▶2017 (No.GC-25) 正誤表

平素は格別のお引き立て誠にありがとうございます。施設・屋外照明／総合カタログ2016▶2017 (No.GC-25)におきまして誤った記載箇所がございました。ご利用いただいておりますお客様には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。本正誤表をご確認のうえ、ご活用ください。また弊社ホームページにおきましては、下記修正が反映されたPDFを公開しております。

| 頁        | 訂正内容   | 誤  | 正   |
|----------|--|--|---|
| 202      | レディオック 防湿形ラインユニットのオプション<br>専用中継ケーブル・専用電源ケーブルの価格              | オープン価格   | △オーダー   |
| 250      | レディオック シーリング HB 投光器タイプ HG形の<br>価格                            | △ ¥457,850   | △ ¥467,850  |
| 251      | レディオック シーリング HB HG形の価格                                       | △ ¥341,350   | △ ¥351,350  |
| 252      | レディオック シーリング HB 投光器タイプ SG形の<br>価格                            | △ ¥220,000   | △ ¥230,000  |
| 275      | レディオック フラッド スポラート160Wタイプ<br>高温対応形 狭角タイプの固有エネルギー消費効率          | 固有エネルギー消費効率<br>115.7lm/W(100V) 118.6lm/W(200V/242V)(昼白色タイプ)<br>86.6lm/W(100V) 88.8lm/W(200V/242V)(電球色タイプ)  | 固有エネルギー消費効率<br>107.2lm/W(100V) 109.9lm/W(200V/242V)(昼白色タイプ)<br>86.6lm/W(100V) 88.8lm/W(200V/242V)(電球色タイプ) |
| 279      | レディオック フラッド スポラート65Wタイプ<br>高温対応形 中角タイプ・広角タイプの<br>固有エネルギー消費効率 | 固有エネルギー消費効率<br>118.4lm/W(100V) 122.2lm/W(200V/242V)(昼白色タイプ)<br>97.2lm/W(100V) 100.3lm/W(200V/242V)(電球色タイプ) | 固有エネルギー消費効率<br>118.4lm/W(100V) 122.2lm/W(200V/242V)(昼白色タイプ)<br>95.8lm/W(100V) 98.8lm/W(200V/242V)(電球色タイプ) |
| 407,1099 | レディオック LEDアイランプSP-W 77W<br>(屋外用・サービスステーション用器具用)の<br>平均演色評価数  | Ra70   | Ra80  |
| 439      | レディオック LEDベースライト(LEDユニット一体形)<br>40W形 トラフ形の適合ガード              | PF41511(P470)  | PF41501(P470)   |
| 453      | 直管LEDランプLDL110用ベースライト<br>ELV80211PX2/24の適合ガード                | PF81512(P470)  | PF82502(P470)   |
| 461      | 直管LEDランプLDL20用ベースライト<br>ELT20101PX9の適合ガード                    | 記載なし   | 適合ガード：PF21501 (P470)  |
| 582      | Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)の質量  | EXILF1211SA9U-16(22,28)<br>質量：7.0kg  | EXILF1211SA9U-16(22,28)<br>質量：11.5kg  |
|          |  | EXILF2211SA9U-16(22,28)<br>質量：8.0kg  | EXILF2211SA9U-16(22,28)<br>質量：12.5kg  |
|          |  | EXILF3211SA9U-16(22,28)<br>質量：8.3kg  | EXILF3211SA9U-16(22,28)<br>質量：12.8kg  |
|          |  | EXILF9211SA9U-22 (電源送り無し)<br>EXILF9211SA9UF-22 (電源送り有り)<br>質量：7.0kg  | EXILF9211SA9U-22 (電源送り無し)<br>EXILF9211SA9UF-22 (電源送り有り)<br>質量：11.2kg                                      |
|          |  | EXILF211SA9U-0 (取付ピッチ500mm)<br>質量：6.5kg  | EXILF211SA9U-0 (取付ピッチ500mm)<br>質量：11.0kg  |
|          |  | EXILF8211SA9U-L<br>質量：6.5kg  | EXILF8211SA9U-L<br>質量：11.0kg  |
|          |  | 769  | アイ ハロゲンライト(500Gシリーズ)パイプ吊形の<br>価格  |
| 842      | EHCL15002W/NSAN8の<br>公共施設用照明器具形式                             | LED 高天井器具(中角タイプ)<br>LSR3M-20000LM  | LED 高天井器具(広角タイプ)<br>LSR3W-20000LM   |
|          | EHCC15002W/NSAN8の<br>公共施設用照明器具形式                             | LED 高天井器具(中角タイプ)<br>LSR3M-20000LM  | LED 高天井器具(広角タイプ)<br>LSR3W-20000LM   |
| 850      | 太陽灯(LED灯)LSA1-300LM(TLE1047LS10)の<br>価格                      | △ ¥375,000   | △ ¥385,000  |
| 945      | 密閉形<br>構内灯スタンド形・ハイウェイ形・柱上形の内容                                | 掲載内容は削除となります。  |   |
| 1044     | ITACS-self(アイタックス セルフ)子機 汎用形の<br>価格                          | * ¥12,000  | * ¥13,200   |

## 噴水・水中用照明「W0011」「W0010」用適合ランプ

2016年3月生産終了品の噴水・水中用照明「形式:W0011及びW0010」用のメンテナンス用ランプは下記となりますのでご案内いたします。

| 種類・形式                         | 価格     | 定格電圧 (V) | 大きさ (W) | 軸光度 (cd) | 定格寿命 (時間) | 口金   |
|-------------------------------|--------|----------|---------|----------|-----------|------|
| シールドビーム 白熱電球<br>PAR110V150W   | △ オーダー | 110      | 150     | 8000     | 1500      | ねじ端子 |
| シールドビーム ハロゲン電球<br>PAR110V300W | △ オーダー | 110      | 300     | 30000    | 1300      | ねじ端子 |
| シールドビーム ハロゲン電球<br>PAR110V500W | △ オーダー | 110      | 500     | 35000    | 1300      | ねじ端子 |